

TIEFLADER

HIRTH Tieflader L750

Tieflader mit 600 kg Nutzlast auf 150 x 110 cm Ladefläche.

750 kg

Zul. Gesamtgewicht

600 kg

Nutzlast

150 x 110 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **1**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Tieflader**Aufbauoptionen **Möglich****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **750 kg**Nutzlast **600 kg**Leergewicht **150 kg****Maße**Ladefläche **150 x 110 cm**Ladehöhe **60 cm**Bordwandhöhe **40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Manchmal reicht ein kleiner Anhänger für den ganzen Tag
- Der L750 ist genau dafür gemacht
- Der geschweißte Stahlrahmen trägt zuverlässig seine 600 kg Nutzlast, und die Feuerverzinkung übersteht Regen, Split und Winterstreu ohne Rost anzusetzen
- Die Ladefläche passt sich Ihrem Vorhaben an: Zwischen 150 und 260 Zentimeter Länge stehen zur Wahl, je nachdem was gerade transportiert werden muss
- Bei nur 150 kg Eigengewicht ziehen Sie ihn mit praktisch jedem Auto, ohne an die Grenze Ihrer Anhängelast zu kommen

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie**Siebdruckboden**

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurppunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Abstellstützen am Heck
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden

Zubehör

- Flachplane
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Kastenaufsatz
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.