

TIEFLADER

Hirth Marktanhänger Tieflader

**1.200 kg**

Zul. Gesamtgewicht

260 x 110 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **1**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Tieflader**Aufbauoptionen **Möglich****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **1.200 kg****Maße**Ladefläche **260 x 110 cm**Bordwandhöhe **40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der Marktanhänger schafft in wenigen Minuten das, wofür andere Stände lange brauchen: einen fertig aufgebauten Verkaufsplatz mitten auf dem Wochenmarkt
- Das stufenweise Aufbausystem passt sich auf 260 x 110 cm Ladefläche jeder Warenpräsentation an, von der Käsetheke bis zum Obststand, und die gummigefederte Achse hält den Stand auch bei Wind und auf holprigem Kopfsteinpflaster ruhig
- Entwickelt wurde er gemeinsam mit Händlern, die genau wissen, worauf es zwischen Aufbau und erstem Kunden ankommt
- Am Ende bleibt mehr Zeit für das Gespräch mit der Kundschaft, und ein kleines bisschen Vorfreude auf den nächsten Markttag

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Serienmäßige Straßenbeleuchtung nach StVZO

Blinker, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung sind von Anfang an verbaut und straßenzugelassen – kein Nachrüsten nötig.

Belastbare Anhängerkupplung inklusive

Die Zugöse ist passend zur Zuglast Ihres Sonderbaus ausgelegt und fest verbaut – kein Aufpreis für die passende Kupplung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Abstellstützen Rohr in Rohr
- Bordwände Alu 40 cm
- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Komplettrad 185/65R14
- Kippbare Ladefläche
- Abstellstützen am Heck
- Aludeckel mit Gasfederhilfe
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden
- Planengestell 130–200 cm

Zubehör

- Kettenglieder am Rahmen
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Kastenaufsatz

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.