

TIEFLADER

Hirth Feldküche Tieflader


1.300 kg

Zul. Gesamtgewicht

270 x 140 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **1.300 kg**

Maße

Ladefläche **270 x 140 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Wo eine gewöhnliche Küche längst an ihre Grenzen käme, versorgt der Feldküchenanhänger ganze Mannschaften mit warmem Essen, egal ob auf der Alm, im Katastropheneinsatz oder beim Vereinsfest
- Das standsichere Spezialfahrgestell und der eigens eingeplante Schornsteindurchlass im Dach halten die Hitze dort, wo sie hingehört, auch über viele Betriebsstunden hinweg
- Entstanden ist er im engen Austausch mit Menschen, die selbst schon draußen gekocht haben und genau wissen, welche Details beim ergonomischen Arbeiten am Herd zählen
- Am Ende zählt der Moment, in dem der Duft aus der Küche über den ganzen Platz zieht und alle gemeinsam an einem Tisch sitzen

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Serienmäßige Straßenbeleuchtung nach StVZO

Blinker, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung sind von Anfang an verbaut und straßenzugelassen – kein Nachrüsten nötig.

Belastbare Anhängerkupplung inklusive

Die Zugöse ist passend zur Zuglast Ihres Sonderbaus ausgelegt und fest verbaut – kein Aufpreis für die passende Kupplung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Bordwände Alu 40 cm
- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Komplettrad 185/65R14
- Kippbare Ladefläche
- Abstellstützen am Heck
- Aludeckel mit Gasfederhilfe
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden
- Planengestell 130–200 cm

Zubehör

- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.