

TIEFLADER

Hirth Tieflader LA1300

Tieflader mit 1.055 kg Nutzlast auf 300 x 135 cm Ladefläche.

1.350 kg

Zul. Gesamtgewicht

1.055 kg

Nutzlast

300 x 135 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **1**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Tieflader**Aufbauoptionen **Möglich****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **1.350 kg**Nutzlast **1.055 kg**Leergewicht **295 kg****Maße**Ladefläche **300 x 135 cm**Ladehöhe **60 cm**Bordwandhöhe **40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Wer mit dem LA1300 unterwegs ist, schafft oft mit einer Fuhre, wofür andere zwei Fahrten brauchen: Bei 300 x 135 cm Ladefläche trägt er bis zu 1.055 kg Nutzlast und lässt Ihnen damit genug Spielraum, ein ganzes Projekt in einem Rutsch zu erledigen
- Die tief liegende, gummigefederte Achse hält den Anhänger auch bei voller Beladung ruhig auf der Straße, sodass Sie sich beim Fahren ganz auf den Verkehr konzentrieren können statt auf schwankende Ladung
- Gebaut wird jeder LA1300 in der eigenen Werkstatt, von Menschen, die wissen, worauf es im täglichen Einsatz ankommt, und die genau deshalb auf jedes Detail achten
- Am Ende bleibt vor allem eins: die Erleichterung, wenn eine sperrige Ladung ganz unkompliziert verstaut ist und die Fahrt einfach losgehen kann

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie**Siebdruckboden**

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurppunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Abstellstützen am Heck
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden

Zubehör

- Flachplane
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Kastenaufsatz
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.