

TIEFLADER

Hirth Tieflader LAT3500

Tieflader mit 3.065 kg Nutzlast auf 260 x 135 cm Ladefläche.

3.500 kg

Zul. Gesamtgewicht

3.065 kg

Nutzlast

260 x 135 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **2**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **3.500 kg**

Nutzlast **3.065 kg**

Leergewicht **435 kg**

Maße

Ladefläche **260 x 135 cm**

Ladehöhe **60 cm**

Bordwandhöhe **40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der LAT3500 steht am oberen Ende dessen, was ein PKW-Anhänger leisten kann
- Zwei Achsen und ein geschweißter, feuerverzinkter Rahmen sorgen dafür, dass die hohe Zuladung sicher und dauerhaft getragen wird
- Die Ladefläche reicht bis zu 400 Zentimeter Länge, für die Fälle, in denen Platz und Tragkraft gleichermaßen zählen. 3,07 Tonnen Nutzlast bei 3.500 kg Gesamtgewicht: für den Transport, bei dem es auf jedes Kilogramm ankommt

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurppunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Abstellstützen am Heck
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden

Zubehör

- Flachplane
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Kastenaufsatz
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.