TIEFLADER

Hirth Tieflader LA1226/13

Tieflader mit 930 kg Nutzlast auf 260 x 135 cm Ladefläche.

1.200 kg	930 kg	260 x 135 cm	1
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**1**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Tieflader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**1.200 kg**
Nutzlast	**930 kg**
Leergewicht	**270 kg**

Maße

Ladefläche	**260 x 135 cm**
Ladehöhe	**60 cm**
Bordwandhöhe	**40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- 260 x 135 cm Ladefläche, 930 kg Nutzlast, 1.200 kg zulässiges Gesamtgewicht: Das sind die Eckdaten des LA1226/13
- Das reicht für Material und Geräte, die einen kleinen Anhänger schnell überfordern
- Mit 60 cm Ladehöhe kommen Sie ohne großen Schwung auf die Fläche
- Der Rahmen ist komplett verschweißt und feuerverzinkt, das hält Wind und Wetter dauerhaft aus

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterfahrschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Abstellstützen am Heck
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden

Zubehör

- Flachplane
- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.