TIEFLADER

Hirth Tieflader LAT2726/13

Tieflader mit 2.290 kg Nutzlast auf 260 x 135 cm Ladefläche.

2.700 kg	2.290 kg	260 x 135 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Tieflader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**2.700 kg**
Nutzlast	**2.290 kg**
Leergewicht	**410 kg**

Maße

Ladefläche	**260 x 135 cm**
Ladehöhe	**60 cm**
Bordwandhöhe	**40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der LAT2726/13 ist ein Tieflader für alle, die ihre Ladung nicht weit anheben wollen
- Er nimmt 260 x 135 cm Ladefläche mit, trägt bis zu 2.290 kg und darf insgesamt 2.700 kg wiegen
- Die niedrige Ladehöhe von 60 cm schont den Rücken beim Beladen
- Rahmen geschweißt, Oberfläche feuerverzinkt: Der Anhänger ist gebaut, um viele Jahre im Einsatz zu bleiben

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterfahrschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Holzbordwände statt Aluwände
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Abstellstützen am Heck
- Voll-Alu-Boden
- Riffelblech-Boden
- Stahlboden

Zubehör

- Flachplane
- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.