HOCHLADER

Hirth Hochlader PH1523/15

Hochlader mit 1.180 kg Nutzlast auf 232 x 150 cm Ladefläche.

1.500 kg	1.180 kg	232 x 150 cm	1
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**1**
Federungsart	**gummigefedert oder luftgefedert**
Bauart	**Hochlader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**1.500 kg**
Nutzlast	**1.180 kg**
Leergewicht	**320 kg**

Maße

Ladefläche	**232 x 150 cm**
Ladehöhe	**66 cm**
Bordwandhöhe	**35 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der PH1523/15 fährt 1.180 kg Nutzlast auf 232 x 150 cm Ladefläche, bei 1.500 kg zulässigem Gesamtgewicht
- Ein Hochlader für alles, was nicht in einen Kofferraum passt
- Bei sperriger oder breiter Ladung klappen Sie die 35 cm hohen Bordwände einfach ab
- Die Ladehöhe von 66 cm hält den Weg nach oben kurz

Von Haus aus verbaut

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Eckrungen abnehmbar

Die Eckrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Zurrmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Bordwände Alu 40 cm
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Flachplane
- Komplettrad 195/55R10
- Komplettrad 225/55R12
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- Voll-Alu-Boden

Zubehör

- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Teleskop-Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.