

## HOCHLADER

# Hirth Hochlader PH1830/17

Hochlader mit 1.385 kg Nutzlast auf 306 x 170 cm Ladefläche.

**1.800 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**1.385 kg**

Nutzlast

**306 x 170 cm**

Ladefläche

**1**

Achsen

## Technische Daten

**Fahrwerk**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Achsen         | <b>1</b>                                |
| Federungsart   | <b>gummigefedert oder luftgedfedert</b> |
| Bauart         | <b>Hochlader</b>                        |
| Aufbauoptionen | <b>Möglich</b>                          |

**Gewichte**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Zul. Gesamtgewicht | <b>1.800 kg</b> |
| Nutzlast           | <b>1.385 kg</b> |
| Leergewicht        | <b>415 kg</b>   |

**Maße**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Ladefläche   | <b>306 x 170 cm</b> |
| Ladehöhe     | <b>66 cm</b>        |
| Bordwandhöhe | <b>35 cm</b>        |

## Aufbau und Verarbeitung

- Der PH1830/17 fährt 1.385 kg Nutzlast auf 306 x 170 cm Ladefläche, bei 1.800 kg zulässigem Gesamtgewicht
- Ein Hochlader für alles, was nicht in einen Kofferraum passt
- Bei sperriger oder breiter Ladung klappen Sie die 35 cm hohen Bordwände einfach ab
- Die Ladehöhe von 66 cm hält den Weg nach oben kurz

## Von Haus aus verbaut

**Alu-Bordwände allseitig abklappbar**

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

**Integrierte Bordwandverschlüsse**

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

**Optimaler Rostschutz**

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Eckkrungen abnehmbar

Die Eckkrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

### Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### Zurrmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

### Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

### Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

### Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

## Optional erhältlich

### Sonderausstattung

- Bordwände Alu 40 cm
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Flachplane
- Komplettrad 225/55R12
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- Voll-Alu-Boden

### Zubehör

- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Teleskop-Stützen



## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.  
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.