HOCHLADER

Hirth Hochlader PHT3533/17 G

Hochlader mit 3.000 kg Nutzlast auf 332 x 170 cm Ladefläche.

3.500 kg	3.000 kg	332 x 170 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**gummigefedert oder luftgefedert**
Bauart	**Hochlader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**3.500 kg**
Nutzlast	**3.000 kg**
Leergewicht	**500 kg**

Maße

Ladefläche	**332 x 170 cm**
Ladehöhe	**67 cm**
Bordwandhöhe	**35 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Auf 332 x 170 cm Ladefläche trägt der PHT3533/17 G bis zu 3.000 kg
- Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3.500 kg
- Das ist eine solide Grundlage für Paletten, Maschinen oder Baumaterial
- Die abklappbaren Bordwände messen 35 cm, das erleichtert das Beladen von der Seite
- Die Ladehöhe von 67 cm hält den Weg nach oben kurz

Von Haus aus verbaut

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Eckrungen abnehmbar

Die Eckrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Zurrmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Bordwände Alu 40 cm
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Komplettrad 185/65R14
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- Voll-Alu-Boden

Zubehör

- Flachplane
- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Teleskop-Stützen
- Staubox

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.