HOCHLADER

# Hirth Hochlader PHT3533/17 K

Hochlader mit 2.960 kg Nutzlast auf 332 x 170 cm Ladefläche.

| 3.500 kg | 2.960 kg | 332 x 170 cm | 2 |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Nutzlast | Ladefläche | Achsen |

## Technische Daten

**Fahrwerk**

| | |
|---|---|
| Achsen | **2** |
| Federungsart | **gummigefedert oder luftgefedert** |
| Bauart | **Hochlader** |
| Aufbauoptionen | **Möglich** |

**Gewichte**

| | |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | **3.500 kg** |
| Nutzlast | **2.960 kg** |
| Leergewicht | **540 kg** |

**Maße**

| | |
|---|---|
| Ladefläche | **332 x 170 cm** |
| Ladehöhe | **73 cm** |
| Bordwandhöhe | **35 cm** |

## Aufbau und Verarbeitung

- Auf 332 x 170 cm Ladefläche trägt der PHT3533/17 K bis zu 2.960 kg
- Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3.500 kg
- Das ist eine solide Grundlage für Paletten, Maschinen oder Baumaterial
- Die abklappbaren Bordwände messen 35 cm, das erleichtert das Beladen von der Seite
- Die Ladehöhe von 73 cm hält den Weg nach oben kurz

## Von Haus aus verbaut

### Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

### Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

### Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Eckrungen abnehmbar

Die Eckrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

### Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### Zurrmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

### Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

### Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

### Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

## Optional erhältlich

**Sonderausstattung**

- Bordwände Alu 40 cm
- H-Gestell
- Planengestell 130–200 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Komplettrad 185/65R14
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- Tridem
- Ausziehbare Deichsel
- Voll-Alu-Boden

**Zubehör**

- Flachplane
- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Teleskop-Stützen
- Staubox

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

# 07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.