

HOCHLADER

HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader EDK60-A

Hochlader mit 3.250 kg Nutzlast auf 333 x 180 cm Ladefläche.

4.400 kg

Zul. Gesamtgewicht

3.250 kg

Nutzlast

333 x 180 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	1
Federungsart	ungefedert
Bauart	Hochlader
Aufbauoptionen	Möglich
Besonderheit	Abkippar 3-seitig

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	4.400 kg
Nutzlast	3.250 kg
Leergewicht	440 kg

Maße

Ladefläche	333 x 180 cm
Bordwandhöhe	40 cm

Aufbau und Verarbeitung

- Der EDK60-A trägt bei 4.400 kg Gesamtgewicht bis zu 3.250 kg Nutzlast und übernimmt damit genau die Mengen, die im Alltag mittlerer Betriebe anfallen, ohne dass zwei Fahrten nötig werden
- Die einachsige Bauweise hält den Anhänger auch bei voller Beladung stabil in der Spur, sodass Sie sich beim Fahren auf den Verkehr statt auf die Ladung konzentrieren können
- Jeder EDK60-A entsteht in Abstimmung mit Landwirten und Kommunen, die genau wissen, was ein Dreiseitenkipper im täglichen Einsatz aushalten muss
- Wer einmal erlebt hat, wie schnell sich eine volle Ladung nach drei Seiten abkippen lässt, tauscht die Schaufel gerne gegen dieses Arbeitsgerät

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.