

## HOCHLADER

# HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader EDK90

Hochlader mit 5.000 kg Nutzlast auf 393 x 200 cm Ladefläche.

**6.600 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**5.000 kg**

Nutzlast

**393 x 200 cm**

Ladefläche

**1**

Achsen

## Technische Daten

### Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **ungefedert**

Bauart **Hochlader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Besonderheit **Abkippar 3-seitig**

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **6.600 kg**

Nutzlast **5.000 kg**

Leergewicht **440 kg**

### Maße

Ladefläche **393 x 200 cm**

Bordwandhöhe **50 cm**

## Aufbau und Verarbeitung

- Der EDK90 trägt bis zu 5.000 kg Nutzlast bei 6.600 kg Gesamtgewicht und bringt damit auch größere Erntemengen in einer einzigen Tour vom Feld zum Hof
- Auf einer Achse bleibt er trotz der hohen Last stabil in der Spur und lässt sich dabei erstaunlich präzise steuern
- Entstanden ist er im engen Austausch mit landwirtschaftlichen Betrieben, die genau wissen, welche Belastung ein Anhänger in der Erntezeit aushalten muss
- Wer einmal erlebt hat, wie mühelos sich diese Last nach allen drei Seiten abkippen lässt, will nicht mehr zur Schaufel zurückkehren

## Von Haus aus verbaut

### Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

### Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

### Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

### **Steckbare Eckrungen**

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

### **Zurrbügel**

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

### **4-Rad-Auflaufbremse**

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

### **Einzelradfederung**

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

### **Stabile V-Deichsel**

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

### **Alu-Bordwände allseitig abklappbar**

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

### **Integrierte Bordwandverschlüsse**

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

### **Optimaler Rostschutz**

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### **Hochwertiger Stahlrahmen**

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### **Geschlossene Querträger**

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

### **Bedarfsgerechte Bereifung**

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### **Wartungsfreie Gummifederachse**

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

## **Beratungstermin vereinbaren**

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

# **07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.