

HOCHLADER

HIRTH Tridem Muldenkipper Hochlader MKN330

Hochlader mit 24.800 kg Nutzlast auf 1085 x 255 cm Ladefläche.

34.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

24.800 kg

Nutzlast

1085 x 255 cm

Ladefläche

3

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **3**Federungsart **parabelgefedert**Bauart **Hochlader**Aufbauoptionen **Möglich**Besonderheit **Abkipubar 3-seitig****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **34.000 kg**Nutzlast **24.800 kg**Leergewicht **9.200 kg****Maße**Ladefläche **1085 x 255 cm**Bordwandhöhe **180 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der MKN330 ist HIRTHs Tridem-Muldenkipper für die größten Aufgaben: 34.000 kg Gesamtgewicht und bis zu 24.800 kg Nutzlast, getragen von drei Achsen, die ihm auch voll beladen einen ruhigen, sicheren Stand geben
- Diese Statik sorgt dafür, dass Sie sich beim Kippen selbst auf unebenem Untergrund jederzeit auf den Anhänger verlassen können
- Gebaut wird er von einem Team, das seine Erfahrung mit den größten HIRTH-Modellen über Jahre aufgebaut hat und genau deshalb jedes Detail beherrscht
- Wer mit diesem Anhänger arbeitet, bewegt an einem Tag, wofür andere Betriebe eine ganze Woche bräuchten, und das mit spürbarer Zufriedenheit am Ende der Schicht

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.