

HOCHLADER

HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader TSKA119

Hochlader mit 8.010 kg Nutzlast auf 513 x 242 cm Ladefläche.

11.600 kg

Zul. Gesamtgewicht

8.010 kg

Nutzlast

513 x 242 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **2**Federungsart **parabelgefedert**Bauart **Hochlader**Aufbauoptionen **Möglich**Besonderheit **Abkipubar 3-seitig****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **11.600 kg**Nutzlast **8.010 kg**Leergewicht **3.490 kg****Maße**Ladefläche **513 x 242 cm**Ladehöhe **105 cm**Bordwandhöhe **50 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Bei 11.600 kg Gesamtgewicht bewegt der TSKA119 bis zu 8.010 kg Nutzlast und übernimmt damit Aufgaben, die im landwirtschaftlichen Alltag längst LKW-Format erreicht haben
- Zwei Achsen tragen diese Last zuverlässig und sorgen dafür, dass der Anhänger auch voll beladen kontrolliert unterwegs bleibt
- HIRTH baut diesen Anhänger für Betriebe, die regelmäßig an die Grenze des Machbaren gehen, und stimmt jedes Detail gemeinsam mit ihnen ab
- Das Ergebnis ist ein Arbeitsgerät, mit dem selbst die größten Aufgaben des Jahres zur Routine werden, auf die man sich verlassen kann

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Bordwanderhöhung
- Verzinkung

Zubehör


- Konturmarkierung
- Unterlegkeile

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.