

HOCHLADER

HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader TSKA180

Hochlader mit 13.640 kg Nutzlast auf 513 x 242 cm Ladefläche.

18.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

13.640 kg

Nutzlast

513 x 242 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	2
Federungsart	parabelgefedert
Bauart	Hochlader
Aufbauoptionen	Möglich
Besonderheit	Abkipubar 3-seitig

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast	13.640 kg
Leergewicht	4.360 kg

Maße

Ladefläche	513 x 242 cm
Ladehöhe	103 cm
Bordwandhöhe	50 cm

Aufbau und Verarbeitung

- Als größtes Modell der TSKA-Reihe stemmt der TSKA180 bei 18.000 kg Gesamtgewicht bis zu 13.640 kg Nutzlast, für Betriebe, die regelmäßig an die Grenze des Machbaren gehen
- Die zweiachsige Bauweise nimmt diese Last zuverlässig auf und hält den Anhänger auch bei voller Beladung ruhig in der Spur
- Er entsteht in einer Werkstatt, die seit Generationen weiß, was schwere Dreiseitenkipper im LKW-Einsatz aushalten müssen
- Am Ende steht ein Arbeitsgerät, mit dem selbst die größten Aufträge des Jahres kein Kopfzerbrechen mehr bereiten, sondern zur Routine werden

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.