

HOCHLADER

HIRTH Rückwärtskipper Hochlader PKR1527/17

Hochlader mit 895 kg Nutzlast auf 276 x 170 cm Ladefläche.

1.500 kg

Zul. Gesamtgewicht

895 kg

Nutzlast

276 x 170 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **1**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Hochlader**Aufbauoptionen **Möglich**Besonderheit **Abkippar 1-seitig****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **1.500 kg**Nutzlast **895 kg**Leergewicht **605 kg****Maße**Ladefläche **276 x 170 cm**Ladehöhe **69 cm**Bordwandhöhe **35 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der PKR1527/17 kippt nach hinten und lädt sein Material genau dort ab, wo der Anhänger steht
- Die Ladefläche misst 276 x 170 cm, die Nutzlast liegt bei bis zu 895 kg
- Die Ladekante liegt bei 69 cm
- Das macht das Beladen mit der Schaufel oder von Hand angenehm
- Rund 60 Prozent des Gesamtgewichts von 1.500 kg sind Nutzlast, es bleibt also wenig totes Gewicht

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Alupendelaufsatz
- Alurampe
- Elektrohydropumpe
- HS-Siebdruckboden
- Hydraulik Anschluss BG3
- Maschengitteraufsatz
- Pendelklappe hinten
- Planengestell mit Plane
- Power Pump
- Siebdruckbodenplatte
- ST-N-Stahlboden mit versenkten Schwenkknocken
- ST-Z-Stahlboden mit seitlichen Zurrbügel
- Winkelhebelverschlüsse
- Flachplane

Zubehör

- Seitliche Zurrpunkte
- Hirth Hercules Bordwände
- Kettenglieder
- Verstärktes Stützrad
- Stützradabstrebung
- Antischlingerkupplung
- Radstoßdämpfer 100 km/h

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.