HOCHLADER

HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader PKTD3532/18

Hochlader mit 2.550 kg Nutzlast auf 325 x 181 cm Ladefläche.

3.500 kg	2.550 kg	325 x 181 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Hochlader**
Aufbauoptionen	**Möglich**
Besonderheit	**Abkippbar 3-seitig**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**3.500 kg**
Nutzlast	**2.550 kg**
Leergewicht	**950 kg**

Maße

Ladefläche	**325 x 181 cm**
Bordwandhöhe	**35 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der PKTD3532/18 kippt nach drei Seiten
- Sie bestimmen beim Abladen selbst, wo das Material liegen soll
- Auf 325 x 181 cm Ladefläche nimmt er bis zu 2.550 kg Nutzlast auf, bei 3.500 kg Gesamtgewicht
- Splitt, Erde oder Mulch gleiten von der Fläche, ohne dass Sie schaufeln müssen
- Bei mehreren Fuhren am Tag spart das spürbar Zeit und Kraft

Von Haus aus verbaut

Automatikstützrad

Das Stützrad fährt beim Ankuppeln von selbst hoch. Das schont den Rücken und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei voller Beladung.

Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwände und Türen auch nach tausenden Öffnungen noch spielfrei in Position.

Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder entfernen Sie je nach Bedarf und passen den Anhänger so der Ladung an.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzögert alle vier Räder gleichmäßig und ergibt kurze, berechenbare Bremswege.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der Anhänger bleibt auf holprigen Wegen ruhig in der Spur.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel führt den Anhänger auch bei schnellen Lenkbewegungen und in engen Kurven ruhig hinter dem Zugfahrzeug.

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Alupendelaufsatz
- Alurampe
- Elektrohydropumpe
- Hydraulik Anschluss BG3
- Maschengitteraufsatz
- Pendelklappe hinten
- Planengestell mit Plane
- Power Pump
- Siebdruckbodenplatte
- Spezial-Bereifung 195/50R13C, 225/55R12
- ST-N-Stahlboden mit versenkten Schwenknocken
- Winkelhebelverschlüsse
- Abstellstützen hinten, als Kurbelstützen schwenkbar
- Flachplane

Zubehör

- Seitliche Zurrpunkte
- Hirth Hercules Bordwände
- Kettenglieder
- Stützradabstrebung
- Antischlingerkupplung
- Radstoßdämpfer 100 km/h

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.