

TIEFLADER

HIRTH Koffer Tieflader K1800

1.800 kg

Zul. Gesamtgewicht

250 x 150 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **1.800 kg**

Maße

Ladefläche **250 x 150 cm**

Ladehöhe **185 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Bei 250 x 150 cm Grundfläche und 185 cm Stauhöhe bietet der K1800 mehr Stauraum als kleinere Modelle, ohne die praktische Tieflader-Bauweise aufzugeben
- Die tiefe Ladekante hält das Beladen auch bei größeren Gegenständen angenehm einfach
- Gebaut wird er von Menschen, die genau wissen, worauf es ankommt, wenn eine Aufgabe eine Nummer größer ausfällt als gedacht
- Das macht ihn zum verlässlichen Begleiter für alle, die mit ihrem Fuhrpark mitwachsen wollen

Von Haus aus verbaut

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Längsrahmen

Der Längsrahmen trägt den Anhänger und verteilt das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf beide Achsen.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Robuste zweiflügelige Hecktüre

Beide Flügel öffnen ganz zur Seite und geben die volle Breite frei, auch für Europaletten und sperrige Kisten.

Außenliegender Drehstangenverschluss

Den Drehstangenverschluss greifen Sie auch mit Handschuhen sicher. Eine Bewegung schließt die Tür ab.

Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

25 mm GFK-Sandwich

Das 25 mm starke GFK-Sandwich ist leicht, stabil und dauerhaft witterungsbeständig. So sparen Sie Gewicht.

Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß

Die weiße Beschichtung lässt sich auf allen Aufbau-Varianten leicht reinigen und sieht auch nach Jahren gepflegt aus.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Koffererhöhung
- Abstellstützen hinten, als Kurbelstützen schwenkbar
- Abstellstützen
- Power Sandwich
- Aufstiegshilfe hinten
- Rollladen
- Verkaufsklappe seitlich
- Seitentüre mit aufgeschraubtem Personenverschluss
- Seitentüre mit eingelassenem Personenverschluss
- Seitentüre mit außenliegendem Drehstangenverschluss
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend
- Auffahrrampe doppelt klappbar (1/3 nach oben und 2/3 nach unten)
- Auffahrrampe dreh- und klappbar mit Hebehilfe statt Türen
- Auffahrrampe mit Hebehilfe
- Treppe
- Plywood GFK
- Komplettrad 195/50R13C | 155/80R13

Zubehör

- Ladungssicherung
- 12V Innenbeleuchtung
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.