TIEFLADER

HIRTH Koffer Tieflader K3055/18/20 V

3.000 kg	550 x 180 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Tieflader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**3.000 kg**

Maße

Ladefläche	**550 x 180 cm**
Ladehöhe	**200 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Der K3055/18/20 V nimmt schwere Kisten und Geräte auf, ohne dass jemand sie hochheben muss: Die Ladekante liegt tief
- Die Ladefläche misst 550 x 180 cm, die Stauhöhe 200 cm
- Wartungsfrei sind die zwei Gummifederachsen, die das zulässige Gesamtgewicht von 3.000 kg tragen
- Scharniere und Drehstangenverschluss sind aus Edelstahl, beides mit Handschuhen bedienbar
- Die Hecktür ist zweiflüglig und öffnet ganz zur Seite, die volle Breite bleibt frei
- Für die Wände kommt GFK-Sandwich in 25 mm Stärke zum Einsatz, das Gewicht spart und trotzdem stabil bleibt
- Beim Rahmen gilt: komplett verschweißt statt verschraubt

Von Haus aus verbaut

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Längsrahmen

Der Längsrahmen trägt den Anhänger und verteilt das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf beide Achsen.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Robuste zweiflüglige Hecktüre

Beide Flügel öffnen ganz zur Seite und geben die volle Breite frei, auch für Europaletten und sperrige Kisten.

Außenliegender Drehstangenverschluss

Den Drehstangenverschluss greifen Sie auch mit Handschuhen sicher. Eine Bewegung schließt die Tür ab.

Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

25 mm GFK-Sandwich

Das 25 mm starke GFK-Sandwich ist leicht, stabil und dauerhaft witterungsbeständig. So sparen Sie Gewicht.

Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß

Die weiße Beschichtung lässt sich auf allen Aufbau-Varianten leicht reinigen und sieht auch nach Jahren gepflegt aus.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Koffererhöhung
- Abstellstützen hinten, als Kurbelstützen schwenkbar
- Abstellstützen
- Power Sandwich
- Aufstiegshilfe hinten
- Rollladen
- Verkaufsklappe seitlich
- Seitentüre mit aufgeschraubtem Personenverschluss
- Seitentüre mit eingelassenem Personenverschluss
- Seitentüre mit außenliegendem Drehstangenverschluss
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend
- Auffahrrampe doppelt klappbar (1/3 nach oben und 2/3 nach unten)
- Auffahrrampe dreh- und klappbar mit Hebehilfe statt Türen
- Auffahrrampe mit Hebehilfe
- Treppe
- Plywood GFK
- Komplettrad 195/50R13C | 155/80R13

Zubehör

- Ladungssicherung
- 12V Innenbeleuchtung
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.