TIEFLADER

# HIRTH Koffer Tieflader K3560/18/20 V

| 3.500 kg | 600 x 180 cm | 2 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Ladefläche | Achsen |

## Technische Daten

**Fahrwerk**

| | |
|---|---|
| Achsen | **2** |
| Federungsart | **Gummigefedert** |
| Bauart | **Tieflader** |
| Aufbauoptionen | **Möglich** |

**Gewichte**

| | |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | **3.500 kg** |

**Maße**

| | |
|---|---|
| Ladefläche | **600 x 180 cm** |
| Ladehöhe | **200 cm** |

## Aufbau und Verarbeitung

- Wer oft schwere Kisten oder Geräte verlädt, spart sich beim K3560/18/20 V das Heben
- Die Ladekante ist tief, die Fläche misst 6,00 x 1,80 m, die Stauhöhe 2,00 m
- Gefedert wird über zwei Gummifederachsen (wartungsfrei), das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3.500 kg. 25 mm GFK-Sandwich bilden die Wände
- Das Material ist leicht, aber stabil
- Den Rahmen hat Hirth komplett verschweißt, nicht verschraubt
- Hinten sitzt eine zweiflüglige Tür
- Sie öffnet komplett zur Seite, sodass die ganze Breite frei ist
- Scharniere und Drehstangenverschluss bestehen aus Edelstahl; Handschuhe stören bei der Bedienung nicht

## Von Haus aus verbaut

### Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

### Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

### Längsrahmen

Der Längsrahmen trägt den Anhänger und verteilt das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf beide Achsen.

### Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

### Robuste zweiflüglige Hecktüre

Beide Flügel öffnen ganz zur Seite und geben die volle Breite frei, auch für Europaletten und sperrige Kisten.

### Außenliegender Drehstangenverschluss

Den Drehstangenverschluss greifen Sie auch mit Handschuhen sicher. Eine Bewegung schließt die Tür ab.

### Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

### 25 mm GFK-Sandwich

Das 25 mm starke GFK-Sandwich ist leicht, stabil und dauerhaft witterungsbeständig. So sparen Sie Gewicht.

### Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß

Die weiße Beschichtung lässt sich auf allen Aufbau-Varianten leicht reinigen und sieht auch nach Jahren gepflegt aus.

## Optional erhältlich

**Sonderausstattung**

- Koffererhöhung
- Abstellstützen hinten, als Kurbelstützen schwenkbar
- Abstellstützen
- Power Sandwich
- Aufstiegshilfe hinten
- Rollladen
- Verkaufsklappe seitlich
- Seitentüre mit aufgeschraubtem Personenverschluss
- Seitentüre mit eingelassenem Personenverschluss
- Seitentüre mit außenliegendem Drehstangenverschluss
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend
- Auffahrrampe doppelt klappbar (1/3 nach oben und 2/3 nach unten)
- Auffahrrampe dreh- und klappbar mit Hebehilfe statt Türen
- Auffahrrampe mit Hebehilfe
- Treppe
- Plywood GFK
- Komplettrad 195/50R13C | 155/80R13

**Zubehör**

- Ladungssicherung
- 12V Innenbeleuchtung
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.