

TIEFLADER

Hirth Minensuchroboteranhänger Tieflader

3.500 kg

Zul. Gesamtgewicht

375 x 234 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **2**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Tieflader**Aufbauoptionen **Möglich**Besonderheit **Absenkbar****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **3.500 kg****Maße**Ladefläche **375 x 234 cm**Bordwandhöhe **25 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Wenn ein Minensuchroboter zum Einsatzort muss, darf der Transport selbst kein Risiko sein: Der Anhänger trägt bis zu 3.500 kg auf 375 x 234 cm Ladefläche und senkt sich hydraulisch bis auf Bodenniveau ab, sodass der Roboter kontrolliert über die Auffahrrampe an Bord rollt statt riskant angehoben zu werden
- Einzelradfederung und die stabile V-Deichsel halten das Fahrverhalten auch mit empfindlicher Fracht an Bord ruhig und berechenbar, bis zum letzten Meter vor dem Einsatzort
- Gebaut wird er in enger Abstimmung mit Behörden und Rettungskräften, die genau wissen, wie hoch die Anforderungen an Sicherheit und Präzision in ihrem Alltag sind
- Wer sich auf dieses Gerät verlässt, gewinnt schon vor dem eigentlichen Einsatz ein gutes Stück Vertrauen

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Serienmäßige Straßenbeleuchtung nach StVZO

Blinker, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung sind von Anfang an verbaut und straßenzugelassen – kein Nachrüsten nötig.

Belastbare Anhängerkupplung inklusive

Die Zugöse ist passend zur Zuglast Ihres Sonderbaus ausgelegt und fest verbaut – kein Aufpreis für die passende Kupplung.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Planengestell mit Plane
- Elektroaggregat für heben/senken
- Voll-Alu-Boden
- Planenrollo hinten (Rollfix Plane)
- Zurrmulden im Boden versenkt
- DIN-Zugöse Ø 40
- Kugelkupplung lose
- Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkopf oder DIN-Zugöse
- Verlängerte Zugdeichsel 1,80 m
- 2-Gang-Seilwinde mit Bremse

Zubehör

- Seitliche Zurrpunkte
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützradabstrebung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.