

Hirth Mobile Heizzentrale

Aufbau und Verarbeitung

- Ob Rohbau im Winter oder ein Zeltfest im Herbst: Manchmal muss Wärme dorthin, wo es keinen Heizungsanschluss gibt
- Die Mobile Heizzentrale bringt die komplette Technik in einem geschützten Kofferaufbau mit, sodass sie am Einsatzort einfach angekoppelt und in Betrieb genommen wird, ohne aufwendige Installation
- Der geschlossene Aufbau schützt die empfindliche Technik zuverlässig vor Wind, Regen und Baustellenstaub, auch bei häufigem Standortwechsel
- Gebaut wurde er mit Blick auf Handwerker und Veranstalter, die wissen, wie schnell es im Ernstfall kalt werden kann
- Am Ende steht ein warmer Raum, obwohl vor Ort eigentlich nichts dafür vorbereitet war

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Serienmäßige Straßenbeleuchtung nach StVZO

Blinker, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung sind von Anfang an verbaut und straßen zugelassen – kein Nachrüsten nötig.

Belastbare Anhängerkupplung inklusive

Die Zugöse ist passend zur Zuglast Ihres Sonderbaus ausgelegt und fest verbaut – kein Aufpreis für die passende Kupplung.

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.