TIEFLADER

# Hirth Absenkanhänger Tieflader ABS 2700 (360 cm)

| 2.700 kg | 360 x 148 cm | 2 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Ladefläche | Achsen |

## Technische Daten

### Fahrwerk

| | |
|---|---|
| Achsen | **2** |
| Federungsart | **Gummigefedert** |
| Bauart | **Tieflader** |
| Aufbauoptionen | **Möglich** |

### Gewichte

| | |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | **2.700 kg** |

### Maße

| | |
|---|---|
| Ladefläche | **360 x 148 cm** |
| Ladehöhe | **47 cm** |

## Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung, geschlossener Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit, hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen
- Drehstabachse, Einzelradfederung, 4-Rad-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, verstärktes Stützrad
- Aufbau: Stahlbordwände verzinkt, stabile Scharnierkonstruktion Siebdruckbodenplatte – rutschhemmend, Beleuchtung 12 Volt, hintere Klappe als Überfahrwand erhöht für flachen Auffahrwinkel, 13-Pol-Stecker, Stützradstrebe, Zurrpunkte innen seitlich an Bordwand, vordere Bordwand starr, hydraulisch absenkbar, Bereifung 185 R 14 C

## Von Haus aus verbaut

**Hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen**

Mit Handpumpe und Senkventilen senken Sie den Anhänger hydraulisch ab. Das erleichtert das Beladen.

**Flacher Auffahrwinkel**

Die Ladehöhe liegt bei 47 cm. Hinten sorgt eine erhöhte Überfahrwand für den flachen Winkel, sogar ein Palettenhubwagen kommt hinauf.

**Geschweißter Hauptrahmen**

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten**

### Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

### Drehstabachse

Die Drehstabachse federt Stöße über Drehstäbe ab und hält den Anhänger ruhig in der Spur.

### Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

Die Bremse löst beim Rückwärtsfahren von selbst. Sie kämpfen beim Rangieren nicht gegen sie an.

## Optional erhältlich

**Sonderausstattung**

- 2-Gang-Seilwinde mit Bremse
- Kugelkupplung lose
- DIN-Zugöse Ø 40
- Planengestell 130–200 cm

**Zubehör**

- Stützradabstrebung
- Ladungssicherung

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.