

TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Tieflader ABS 2700 (360 cm)

2.700 kg

Zul. Gesamtgewicht

360 x 148 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

FahrwerkAchsen **2**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Tieflader**Aufbauoptionen **Möglich****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **2.700 kg****Maße**Ladefläche **360 x 148 cm**Ladehöhe **47 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung, geschlossener Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit, hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen
- Drehstabachse, Einzelradfederung, 4-Rad-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, verstärktes Stützrad
- Aufbau: Stahlbordwände verzinkt, stabile Scharnierkonstruktion Siebdruckbodenplatte 8#8211; rutschhemmend, Beleuchtung 12 Volt, hintere Klappe als Überfahrwand erhöht für flachen Auffahrwinkel, 13-Pol-Stecker, Stützradstrebe, Zurrpunkte innen seitlich an Bordwand, vordere Bordwand starr, hydraulisch absenkbar, Bereifung 185 R 14 C

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- 2-Gang-Seilwinde mit Bremse
- DIN-Zugöse Ø 40
- Kugelpkupplung lose
- Planengestell 130–200 cm

Zubehör

- Stützradabstrebung
- Ladungssicherung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.