TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Tieflader ABS 3000 (358 cm)

3.000 kg	358 x 148 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Tieflader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**3.000 kg**

Maße

Ladefläche	**358 x 148 cm**
Ladehöhe	**47 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung, geschlossener Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit, hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen
- Drehstabachse, Einzelradfederung, 4-Rad-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, verstärktes Stützrad
- Aufbau: Stahlbordwände verzinkt, stabile Scharnierkonstruktion Siebdruckbodenplatte – rutschhemmend, Beleuchtung 12 Volt, hintere Klappe als Überfahrwand erhöht für flachen Auffahrwinkel, 13-Pol-Stecker, Stützradstrebe, Zurrpunkte innen seitlich an Bordwand, vordere Bordwand starr, hydraulisch absenkbar, Bereifung 185 R 14 C

Von Haus aus verbaut

Hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen

Mit Handpumpe und Senkventilen senken Sie den Anhänger hydraulisch ab. Das erleichtert das Beladen.

Flacher Auffahrwinkel

Die Ladehöhe liegt bei 47 cm. Hinten sorgt eine erhöhte Überfahrwand für den flachen Winkel, sogar ein Palettenhubwagen kommt hinauf.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Drehstabachse

Die Drehstabachse federt Stöße über Drehstäbe ab und hält den Anhänger ruhig in der Spur.

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

Die Bremse löst beim Rückwärtsfahren von selbst. Sie kämpfen beim Rangieren nicht gegen sie an.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- 2-Gang-Seilwinde mit Bremse
- Kugelkupplung lose
- DIN-Zugöse Ø 40
- Planengestell 130–200 cm

Zubehör

- Stützradabstrebung
- Ladungssicherung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.