

TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Tieflader ABS-BAM 3033/185

Tieflader mit 2.173 kg Nutzlast auf 336 x 185 cm Ladefläche.

3.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

2.173 kg

Nutzlast

336 x 185 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	2
Federungsart	Gummigefedert
Bauart	Tieflader
Aufbauoptionen	Möglich

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.173 kg
Leergewicht	827 kg

Maße

Ladefläche	336 x 185 cm
Ladehöhe	47 cm
Bordwandhöhe	30 cm

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung, geschlossener Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit, hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen oder mit Elektrohydraulik betätigt
- Vordere Bordwand starr Drehstabachse, Einzelradfederung, 4-Rad- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, Premium-Stützrad (500kg) mit Abstrebung
- Aufbau: robuste Stahlboardwände 4 mm feuerverzinkt, Bodengruppe mit engen Quer- und Längsträgerabstand
- Siebdruckbodenplatte 21 mm stark Ø#8211; rutschhemmend
- Alu Überfahrrückwand extrem robust 800 mm hoch für flachen Auffahrwinkel
- Beleuchtung: 5-Kammerleuchteenn seitlich geschützt eingebaut, 12 V
- Bereifung: 185/R14C

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- 2-Gang-Seilwinde mit Bremse
- Kugelpkupplung lose
- DIN-Zugöse Ø 40

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.