

TIEFLADER

Hirth Baumaschinenanhänger Tieflader BAM 3037/18

Tieflader mit 2.275 kg Nutzlast auf 375 x 185 cm Ladefläche.

3.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

2.275 kg

Nutzlast

375 x 185 cm

Ladefläche

2

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	2
Federungsart	Gummigefedert
Bauart	Tieflader
Aufbauoptionen	Möglich

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.275 kg
Leergewicht	725 kg

Maße

Ladefläche	375 x 185 cm
Ladehöhe	216 cm
Bordwandhöhe	25 cm

Aufbau und Verarbeitung

- Massiv geschweißte Stahlrahmenkonstruktion für extreme Belastbarkeit
- Rahmen im Tauchbad feuerverzinkt, optimaler Rostschutz
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradfederung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Großvolumige 14-Zoll-Räder mit hohen Lastreserven (ideal für Baustelle und Straße)
- Robuste Stahlboardwand 4 mm stark, feuerverzinkt, vordere Bordwand starr, Kotflügel aus Aluriffelblech
- Siebdruckbodenplatten 21 mm stark aus einem Stück, rutschhemmend, zwei senkrecht stehende Alu-Rampen auf Welle mit verschiebbarer Länge 1,75m mit fest an den Rampen montierten Stützfüßen, Beleuchtung 12 V, 13-Pol- Stecker montiert
- Bereifung: 185 R14C

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Kugelkupplung lose
- DIN-Zugöse Ø 40

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Ladungssicherung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.