DREHSCHEMEL

# Hirth Drehschemel PHD 3051/23

| 3.000 kg | 510 x 223 cm | 2 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | Ladefläche | Achsen |

## Technische Daten

### Fahrwerk

| | |
|---|---|
| Achsen | **2** |
| Federungsart | **Gummigefedert** |
| Bauart | **Drehschemel** |
| Aufbauoptionen | **Möglich** |

### Gewichte

| | |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | **3.000 kg** |

### Maße

| | |
|---|---|
| Ladefläche | **510 x 223 cm** |
| Ladehöhe | **71 cm** |

## Aufbau und Verarbeitung

- Robust geschweißte Rahmenkonstruktion für extreme Belastbarkeit, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Drehschemel mit Präzisionskugellenkkranz, wartungfreie Gummifederachse, Einzelradfederung, Allradbremse mit Rückmatik, Auflaufeinrichtung als V-Zugdeichsel mit Hebehilfe
- Bei dreiachsigen Fahrzeigen pro Achse 1500 kg Achslast
- Kompakte Beleuchtungseinheit in Unterfahrschutz geschützt eingebaut
- Bereifung: 195/50 R 13 C Wichtig zur Zulassung: Neue PKW-Anhänger mit Drehschemel dürfen nicht mehr neu straßenzugelassen werden
- PKW-Drehschemel baut Hirth daher als Fahrgestell, das nicht auf der Straße bewegt wird, zum Beispiel als Tinyhaus-Fahrgestell
- Ansonsten baut Hirth Drehschemel als landwirtschaftliches Fahrzeug mit 25 km/h oder 40 km/h Zulassung oder als Brauchtumsanhänger

## Von Haus aus verbaut

**Geschweißter Hauptrahmen**

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

**Feuerverzinkung**

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten**

**Wartungsfreie Gummifederachse**

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

### Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

### Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterfahrschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

## Optional erhältlich

**Sonderausstattung**

- Fahrgestellsonderkonstruktion
- Einschübe für den Gabelstapler

**Zubehör**

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Antischlingerkupplung
- Stützen

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.