TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Tieflader ABSL 1830/17

1.800 kg	303 x 175 cm	1
Zul. Gesamtgewicht	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**1**
Federungsart	**Gummigefedert**
Bauart	**Tieflader**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**1.800 kg**

Maße

Ladefläche	**303 x 175 cm**
Ladehöhe	**47 cm**
Bordwandhöhe	**26 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger
- Stabiler Rahmen mit hohen Lastreserven in kompletter Schweißkonstruktion und anschließender Tauchbadfeuerverzinkung für optimalen Rostschutz
- Stabile V-Deichsel
- Verstärktes Automatikstützrad montiert
- Stabile Eckrunge serienmäßig als ideale Vorbereitung für Aufbauten wie eine Bordwanderhöhung oder Planengestell
- Hydraulische Absenkung mittels Handpumpe und Senkventilen
- Kunststoffkotflügel
- Bordwände: Hochstabile
- Feuerverzinkte Stahlboardwände (seitlich und vorne 26 cm hoch)
- Robuste Alu-Überfahrwand hinten
- Spitz auslaufend, 565 mm hoch für flachen Auffahrwinkelund ca. 2000 kg Traglast
- Rollenscharnier hinten an der Rampe (keinen Spalt beim Überfahren) Boden: Phenolharzbeschichtete Siebdruckplatten
- Wasserfest und rutschhemmend, 18 mm stark Bereifung: 195/50
- R13
- Achse/Federung: hydraulisch abdenkbare Schwenkachse (BPW) mit zusätzlich mechanischer Sicherheitsverriegelung im Fahrbetrieb Bremse: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik Beleuchtung: 12V
- Inkl
- Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte Ladungssicherung: seitlich je 4
- Zurrbügel im Innenraum
- Zurrlöcher in den Bordwänden (nur bei Stahlboardwand)

Von Haus aus verbaut

Hydraulische Absenkung mit Handpumpe und Senkventilen

Mit Handpumpe und Senkventilen senken Sie den Anhänger hydraulisch ab. Das erleichtert das Beladen.

Flacher Auffahrwinkel

Die Ladehöhe liegt bei 47 cm. Hinten sorgt eine erhöhte Überfahrwand für den flachen Winkel, sogar ein Palettenhubwagen kommt hinauf.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Drehstabachse

Die Drehstabachse federt Stöße über Drehstäbe ab und hält den Anhänger ruhig in der Spur.

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

Die Bremse löst beim Rückwärtsfahren von selbst. Sie kämpfen beim Rangieren nicht gegen sie an.

Optional erhältlich

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützradabstrebung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.