

TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Tieflader ABSL 1833/17

1.800 kg

Zul. Gesamtgewicht

330 x 175 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **1.800 kg**

Maße

Ladefläche **330 x 175 cm**

Ladehöhe **47 cm**

Bordwandhöhe **26 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger
- Stabiler Rahmen mit hohen Lastreserven in kompletter Schweißkonstruktion und anschließender Tauchbadfeuerverzinkung für optimalen Rostschutz
- Stabile V-Deichsel
- Verstärktes Automatikstützrad montiert
- Stabile Eckrungen serienmäßig als ideale Vorbereitung für Aufbauten wie eine Bordwanderhöhung oder Planengestell
- Hydraulische Absenkung mittels Handpumpe und Senkventilen
- Kunststoffkotflügel
- Bordwände: Hochstabile
- Feuerverzinkte Stahlboardwände (seitlich und vorne 26 cm hoch)
- Robuste Alu-Überfahrwand hinten
- Spitz auslaufend, 565 mm hoch für flachen Auffahrwinkel und ca. 2000 kg Traglast
- Rollenscharnier hinten an der Rampe (keinen Spalt beim Überfahren) Boden: Phenolharzbeschichtete Siebdruckplatten
- Wasserfest und rutschhemmend, 18 mm stark Bereifung: 195/50
- R13
- Achse/Federung: hydraulisch abdenkbare Schwenkachse (BPW) mit zusätzlich mechanischer Sicherheitsverriegelung im Fahrbetrieb Bremse: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik Beleuchtung: 12V
- Inkl
- Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte Ladungssicherung: seitlich je 4
- Zurrbügel im Innenraum
- Zurrlöcher in den Bordwänden (nur bei Stahlboardwand)

Optional erhältlich

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützradabstrebung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.