

TIEFLADER

Hirth Absenkanhänger Koffer ABSL 1830/13

1.800 kg

Zul. Gesamtgewicht

303 x 135 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **1.800 kg**

Maße

Ladefläche **303 x 135 cm**

Ladehöhe **47 cm**

Bordwandhöhe **26 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger
- Stabiler Rahmen mit hohen Lastreserven in kompletter Schweißkonstruktion und anschließender Tauchbadfeuerverzinkung für optimalen Rostschutz
- Stabile V-Deichsel
- Verstärktes Automatikstützrad montiert
- Hydraulische Absenkung mittels Handpumpe und Senkventilen
- Kunststoffkotflügel
- Kofferaufbau aus 17mm Plywoodplatten mit eloxierten Aluprofilen eingefasst
- Hinten 2-flüglige Türe mit dahinter liegender Überfahrbordwand aus Alu
- Drehstangenverschluss | Scharnier aus Edestahl
- Türfeststeller seitlich Boden: Phenolharzbeschichtete Siebdruckplatten
- Wasserfest und rutschhemmend, 18 mm stark Bereifung: 195/50
- R13
- Achse/Federung: hydraulisch abdenkbare Schwenkachse (BPW) mit zusätzlich mechanischer Sicherheitsverriegelung im Fahrbetrieb Bremse: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik Beleuchtung: 12V
- Inkl
- Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte Ladungssicherung: seitlich je 4
- Zurrbügel im Innenraum

Von Haus aus verbaut

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Längsrahmen

Der Längsrahmen trägt den Anhänger und verteilt das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf beide Achsen.

Zurrbügel

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Robuste zweiflügelige Hecktüre

Beide Flügel öffnen ganz zur Seite und geben die volle Breite frei, auch für Europaletten und sperrige Kisten.

Außenliegender Drehstangenverschluss

Den Drehstangenverschluss greifen Sie auch mit Handschuhen sicher. Eine Bewegung schließt die Tür ab.

Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

25 mm GFK-Sandwich

Das 25 mm starke GFK-Sandwich ist leicht, stabil und dauerhaft witterungsbeständig. So sparen Sie Gewicht.

Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß

Die weiße Beschichtung lässt sich auf allen Aufbau-Varianten leicht reinigen und sieht auch nach Jahren gepflegt aus.

Optional erhältlich

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützradabstreifung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.