

## DREHSCHEMEL

# Hirth Drehschemel PHD 3571/20

**3.500 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**745 x 204 cm**

Ladefläche

**3**

Achsen

## Technische Daten

**Fahrwerk**Achsen **3**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Drehschemel**Aufbauoptionen **Möglich****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **3.500 kg****Maße**Ladefläche **745 x 204 cm**Ladehöhe **71 cm**Bordwandhöhe **35 cm**

## Aufbau und Verarbeitung

- Robust geschweißte Rahmenkonstruktion für extreme Belastbarkeit, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Drehschemel mit Präzisionskugellenkranz, wartungsfreie Gummifederachse, Einzelradfederung, Allradbremse mit Rückmatik, Auflaufeinrichtung als V-Zugdeichsel mit Hebehilfe
- Bei dreiachsigen Fahrzeugen pro Achse 1500 kg Achslast
- Kompakte Beleuchtungseinheit in Unterfahrschutz geschützt eingebaut
- Bereifung: 195/50 R 13 C Wichtig zur Zulassung: Neue PKW-Anhänger mit Drehschemel dürfen nicht mehr neu straßen zugelassen werden
- PKW-Drehschemel baut Hirth daher als Fahrgestell, das nicht auf der Straße bewegt wird, zum Beispiel als Tinyhaus-Fahrgestell
- Ansonsten baut Hirth Drehschemel als landwirtschaftliches Fahrzeug mit 25 km/h oder 40 km/h Zulassung oder als Brauchtumsanhänger

## Optional erhältlich

**Sonderausstattung**

- Fahrgestellsonderkonstruktion

**Zubehör**

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.  
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.