

TIEFLADER

Hirth Tieflader LA2026/13

Tieflader mit 1.480 kg Nutzlast auf 260 x 135 cm Ladefläche.

2.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

1.480 kg

Nutzlast

260 x 135 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **2.000 kg**

Nutzlast **1.480 kg**

Leergewicht **320 kg**

Maße

Ladefläche **260 x 135 cm**

Ladehöhe **50 cm**

Bordwandhöhe **40 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- Vordere und hintere Bordwand abklappbar hintere Bordwand mit Einhängeseilen auslegbar
- Mit stabiler V-Zugdeichsel
- Alu Bordwände 40 cm hoch
- Siebdruckplatte 18 mm rutschhemmend
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz
- Zurrbügel je Seite 2 St.
- Bereifung 195R14C

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Rostfrei-Garantie

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurppunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Planengestell 130–200 cm
- Flachplane
- H-Gestell
- Aludeckel mit Gasfederhilfe
- Voll-Alu-Boden

Zubehör


- Kastenaufsatz
- Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.