

TIEFLADER

Hirth Tieflader LA2030/15

Tieflader mit 1.460 kg Nutzlast auf 300 x 150 cm Ladefläche.

2.000 kg Zul. Gesamtgewicht	1.460 kg Nutzlast	300 x 150 cm Ladefläche	1 Achsen
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Technische Daten

Fahrwerk		Gewichte		Maße	
Achsen	1	Zul. Gesamtgewicht	2.000 kg	Ladefläche	300 x 150 cm
Federungsart	Gummigefedert	Nutzlast	1.460 kg	Ladehöhe	50 cm
Bauart	Tieflader	Leergewicht	340 kg	Bordwandhöhe	40 cm
Aufbauoptionen	Möglich				

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- Vordere und hintere Bordwand abklappbar hintere Bordwand mit Einhängeseilen auslegbar
- Mit stabiler V-Zugdeichsel
- Alu Bordwände 40 cm hoch
- Siebdruckplatte 18 mm rutschhemmend
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz
- Zurrbügel je Seite 2 St.
- Bereifung 195R14C

Von Haus aus verbaut

Geschweißter Hauptrahmen Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.	Feuerverzinkung Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen. 10 Jahre Rostfrei-Garantie	Siebdruckboden Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.
---	---	---

Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

Geschützte Beleuchtung

Die Rückleuchten sitzen im Unterfahrschutz und bleiben so auch bei Ladung und Rangieren unversehrt.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lässt sich komplett auslegen, so laden Sie auch sperrige Stücke bequem von hinten auf.

Verstärkter Längsrahmen

Ein kräftiges Winkelprofil trägt den Rahmen und gibt dem Anhänger auch bei voller Zuladung sicheren Halt.

Verlängerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsen Ausführung lässt sich die Deichsel ausziehen, das erleichtert Rangieren und Ankuppeln.

Zurrbügel

Feste Verzurppunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Planengestell 130–200 cm
- Flachplane
- H-Gestell
- Aludeckel mit Gasfederhilfe
- Voll-Alu-Boden

Zubehör


- Kastenaufsatz
- Stützen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.