

## HOCHLADER

# Hirth Hochlader PH2026/17

Hochlader mit 1.420 kg Nutzlast auf 262 x 170 cm Ladefläche.

**2.000 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**1.420 kg**

Nutzlast

**262 x 170 cm**

Ladefläche

**1**

Achsen

## Technische Daten

### Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Hochlader**

Aufbauoptionen **Möglich**

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **2.000 kg**

Nutzlast **1.420 kg**

Leergewicht **380 kg**

### Maße

Ladefläche **262 x 170 cm**

Ladehöhe **68 cm**

Bordwandhöhe **35 cm**

## Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Geschlossene Querträger für höchste Verwindungssteifigkeit
- Alu Bordwände allseitig abklappbar
- Eckkrungen abnehmbar
- Integrierte Bordwandverschlüsse
- Siebdruckplatte 18 mm rutschhemmend
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz
- Versenkte Zurrmulden im Außenrahmenprofil je Seite 3 St.
- Bereifung 225/55R12
- Auflaufgebremst

## Von Haus aus verbaut

### Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

### Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

### Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Eckkrungen abnehmbar

Die Eckkrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

### Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### Zurmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

### Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

### Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

### Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

## Optional erhältlich

### Sonderausstattung

- Planengestell 130–200 cm
- Flachplane
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- H-Gestell
- Bordwände Alu 40 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Voll-Alu-Boden

### Zubehör

- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Stützen



## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.  
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.