

HOCHLADER

Hirth Hochlader PH2030/17

Hochlader mit 1.385 kg Nutzlast auf 306 x 170 cm Ladefläche.

2.000 kg

Zul. Gesamtgewicht

1.385 kg

Nutzlast

306 x 170 cm

Ladefläche

1

Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen **1**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Hochlader**

Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **2.000 kg**

Nutzlast **1.385 kg**

Leergewicht **415 kg**

Maße

Ladefläche **306 x 170 cm**

Ladehöhe **68 cm**

Bordwandhöhe **35 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Geschlossene Querträger für höchste Verwindungssteifigkeit
- Alu Bordwände allseitig abklappbar
- Eckkrungen abnehmbar
- Integrierte Bordwandverschlüsse
- Siebdruckplatte 18 mm rutschhemmend
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz
- Versenkte Zurrmulden im Außenrahmenprofil je Seite 3 St.
- Bereifung 225/55R12
- Auflaufgebremst

Von Haus aus verbaut

Alu-Bordwände allseitig abklappbar

Die Bordwände klappen allseitig ab und machen den Anhänger zur ebenen Pritsche, auch für sperrige Güter.

Integrierte Bordwandverschlüsse

Die Verschlüsse liegen bündig in der Wand und öffnen mit einem Griff. Nichts steht vor, das Beladen geht schneller.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

Geschlossene Querträger

Geschlossene Querträger machen die Ladefläche verwindungssteif, auch bei einseitiger Last.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Eckkrungen abnehmbar

Die Eckkrungen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, wenn Sie breite oder überstehende Güter laden.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Zurmulde mit Ring

Am Ring hängen Sie Spanngurte schnell ein. Die Ladung bleibt auch auf längeren Fahrten an ihrem Platz.

Beleuchtung geschützt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt Ihnen und Ihrer Ladung festen Halt, auch wenn es nass oder schmutzig wird.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Planengestell 130–200 cm
- Flachplane
- Fahrgestellsonderkonstruktion
- H-Gestell
- Bordwände Alu 40 cm
- Vielloch Außenrahmenprofil
- Voll-Alu-Boden

Zubehör

- Kastenaufsatz
- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Rampen
- Stützen



Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.