

## TIEFLADER

# Hirth Koffer Tieflader K2736/15/20 V

**2.700 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**360 x 150 cm**

Ladefläche

**2**

Achsen

## Technische Daten

### Fahrwerk

Achsen **2**

Federungsart **Gummigefedert**

Bauart **Tieflader**

Aufbauoptionen **Möglich**

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **2.700 kg**

### Maße

Ladefläche **360 x 150 cm**

Ladehöhe **200 cm**

## Aufbau und Verarbeitung

- Robuste zweiflüglige Hecktüre aus Plywoodplatten 17 mm stark
- Ca. 270° umschlagbar
- Außenliegender Drehstangenverschluss abschließbar
- Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl
- Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß mit eloxierten Aluprofilen eingefäßt
- Beleuchtung im Unterfahrschutz
- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz
- Zurrbügel je Seite 2 St.
- Bereifung 185/65R14

## Von Haus aus verbaut

### Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz hält auch nach Jahren im Freien und bei Streusalz. Das erhält den Wert des Anhängers.

### Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen trägt hohe Lasten über Jahre zuverlässig, ohne sich zu verziehen.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### **Bedarfsgerechte Bereifung**

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

### **Beleuchtung geschützt**

Die Beleuchtung liegt so, dass sie beim Be- und Entladen und im Gelände nicht beschädigt wird.

### **Gummifederachse**

Die Achse braucht keine Wartung und federt Schläge sanft ab, das schont Ladung und Anhänger gleichermaßen.

### **Längsrahmen**

Der Längsrahmen trägt den Anhänger und verteilt das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf beide Achsen.

### **Zurrbügel**

Feste Verzurrpunkte an der Ladefläche halten Ihre Ladung sicher an ihrem Platz.

### **Robuste zweiflüglige Hecktüre**

Beide Flügel öffnen ganz zur Seite und geben die volle Breite frei, auch für Europaletten und sperrige Kisten.

### **Außenliegender Drehstangenverschluss**

Den Drehstangenverschluss greifen Sie auch mit Handschuhen sicher. Eine Bewegung schließt die Tür ab.

### **Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl**

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

### **25 mm GFK-Sandwich**

Das 25 mm starke GFK-Sandwich ist leicht, stabil und dauerhaft witterungsbeständig. So sparen Sie Gewicht.

### **Kofferbeschichtung für alle Aufbau-Varianten weiß**

Die weiße Beschichtung lässt sich auf allen Aufbau-Varianten leicht reinigen und sieht auch nach Jahren gepflegt aus.

## **Optional erhältlich**

### **Sonderausstattung**

- Plywood GFK
- Treppe
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend
- Verkaufsklappe seitlich
- Rollladen
- Koffererhöhung
- Power Sandwich
- GFK Sandwich

### **Zubehör**

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen
- Ladungssicherung

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.  
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.