

Hirth Kühlkoffer KK7516/10

750 kg

Zul. Gesamtgewicht

165 x 102 cm

Ladefläche

Technische Daten

Fahrwerk

Federungsart **Gummigefedert**Aufbauoptionen **Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht **750 kg**

Maße

Ladefläche **165 x 102 cm**Ladehöhe **110 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Rahmen in robuster Schweißkonstruktion mit anschließender Tauchbadverzinkung
- Verstärktes automatisches Stützrad für alle Typen
- Mit spezieller Stützradabstrebung
- Boden: ohne/mit Bodenisolierung
- Thermo Sandwich Aufbau 45 mm stark mit einem Kern aus geschäumten Polyurethan
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech (für robuste Beanspruchung)
- Hecktüre einflügelig mit Edelstahl-Scharnieren und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahldrehstangenverschluss
- Eloxierter Aluminiumeckwinkelprofile seitlich und vorne
- Bereifung: 155/80R13
- Ungebremst

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Treppe
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen
- Ladungssicherung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.