Hirth Kühlkoffer KK3529/17

Anhänger mit 2.555 kg Nutzlast auf 297 x 175 cm Ladefläche.

3.500 kg	2.555 kg	297 x 175 cm	2
Zul. Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladefläche	Achsen

Technische Daten

Fahrwerk

Achsen	**2**
Federungsart	**Gummigefedert**
Aufbauoptionen	**Möglich**

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	**3.500 kg**
Nutzlast	**2.555 kg**
Leergewicht	**945 kg**

Maße

Ladefläche	**297 x 175 cm**
Ladehöhe	**195 cm**

Aufbau und Verarbeitung

- Rahmen in robuster Schweißkonstruktion mit anschließender Tauchbadverzinkung
- Verstärktes automatisches Stützrad für alle Typen
- Mit spezieller Stützradabstrebung
- Boden: ohne/mit Bodenisolierung
- Thermo Sandwich Aufbau 45 mm stark mit einem Kern aus geschäumten Polyurethan
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech (für robuste Beanspruchung)
- Hecktüre doppelflüglig (ab 1,45 m Breite) mit Edelstahl-Scharnieren und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahldrehstangenveschluss
- Heckrahmen in robuster Schweißkonstruktion feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminiumeckwinkelprofile seitlich und vorne
- Bereifung: 185/65R14
- Tandem

Von Haus aus verbaut

Thermo-Sandwich-Aufbau

Der Aufbau ist 45 mm stark. Ein Kern aus geschäumtem Polyurethan dämmt, innen und außen schützt feuerverzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech.

Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Hecktür mit Edelstahl-Beschlägen

Scharniere und Türfeststeller sind aus Edelstahl. Ab 1,45 m Kofferbreite hat die Hecktür zwei Flügel.

Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl

Die Teile aus Edelstahl rosten auch nach Jahren im Freien nicht fest, nützlich an der Küste oder bei Streusalz.

Verstärktes automatisches Stützrad

Das Stützrad ist verstärkt und hat eine spezielle Abstrebung. Es gehört bei allen Typen dazu.

Eloxierte Aluminium-Eckwinkelprofile

Seitlich und vorne sitzen eloxierte Aluminium-Profile an den Ecken des Koffers.

Feuerverzinkter Heckrahmen

Der Heckrahmen ist als kräftige Schweißkonstruktion gebaut und feuerverzinkt.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf Anhängergröße und Zuladung abgestimmt, das sorgt für sicheren Halt und die passende Tragkraft für Ihren Einsatz.

Optional erhältlich

Sonderausstattung

- Treppe
- Rutschhemmende Besandung
- Rampenende als Spitz auslaufend

Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Stützen
- Ladungssicherung

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.