

## HOCHLADER

# Hirth Autotransporter Hochlader ATKHL2700 (460 cm)

Hochlader mit 1.945 kg Nutzlast auf 460 x 210 cm Ladefläche.

**2.700 kg**

Zul. Gesamtgewicht

**1.945 kg**

Nutzlast

**460 x 210 cm**

Ladefläche

**2**

Achsen

## Technische Daten

**Fahrwerk**Achsen **2**Federungsart **Gummigefedert**Bauart **Hochlader**Aufbauoptionen **Möglich**Besonderheit **Ankipper****Gewichte**Zul. Gesamtgewicht **2.700 kg**Nutzlast **1.945 kg**Leergewicht **755 kg****Maße**Ladefläche **460 x 210 cm**Ladehöhe **65 cm**

## Aufbau und Verarbeitung

- Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- Geschweißter Hauptrahmen
- Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Mit doppelwirkender Hydraulik kipper
- Verstärktes Stützrad
- Auffahrwinkel 8°
- Zwei Fahrschienen aus rutschhemmendem Stahllochblech feuerverzinkt
- Bereifung 195/50
- R 13
- C
- Ladehöhe ca. 65 cm

## Von Haus aus verbaut

### Kippbare Ladefläche

Die Ladefläche kippt mit doppelwirkender Hydraulik an.

### Fahrschienen aus Lochblech

Zwei Fahrschienen aus rutschhemmendem Stahllochblech führen Ihr Fahrzeug auf die Fläche. Sie sind feuerverzinkt, der Auffahrwinkel beträgt 8 Grad.

### Geschweißter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist verschweißt statt verschraubt, das hält auch bei starker Belastung dauerhaft dicht.

### Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad schützt jeden Winkel des Rahmens, auch dort, wo Sie später nicht mehr hinsehen.

### 10 Jahre Rostfrei-Garantie

### Wartungsfreie Gummifederachse

Die Achse dämpft Stöße zuverlässig und braucht keine regelmäßige Wartung.

### Verstärktes Stützrad

Das Stützrad ist verstärkt ausgeführt.

### Niedrige Ladehöhe

Die Ladehöhe liegt bei etwa 65 cm. Die Bereifung ist 195/50 R 13 C.

### Ladungssicherung nach aktuellem Standard

Die Ladungssicherung entspricht dem aktuellen Standard.

## Optional erhältlich

### Zubehör

- Radstoßdämpfer 100 km/h
- Antischlingerkupplung

## Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen Ihren Einsatz und finden den passenden Anhänger. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

**07420 9208-0**

[info@hirth-anhaenger.de](mailto:info@hirth-anhaenger.de)



[Modell online ansehen](#)

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.